ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

Техническая спецификация
PDF 7002UCG/GNP42*





Технические характеристики	
B	9 мм
D	32 мм
D1	26,1 мм
D2	28,7 мм
a	7,7 мм
d	15 мм
d1	20,9 мм
d2	19,7 мм
f0	14,1
r1s min	0,15 мм
rs min	0,3 мм
Вес	0
Класс точности	P42
Контактный угол alpha	15 °
Марка	NTN

Производительность	
axial rigidity	27,1 N/µm
radial rigidity	144,9 N/µm
Величина предварительной нагрузки	3900 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	79 800 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	49 900 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	660 даН
Производительность при статической нагрузке C0	370 даН
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	4,83 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	7,17 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,75 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz
Уровень предварительной нагрузки	GN

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru

Рекомендации по объему	
D6	21,3 мм
Da max	29,5 мм
Db max	30,8 мм
da min	17,5 мм
r1a max	0,15 мм
ra max	0,3 мм

Другие характеристики	
Вес	0,03 кг