ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

Техническая спецификация
PDF 7005.HV.U.J74

Технические характеристики	
B	12 мм
D	47 мм
D1	40,05 мм
D2	43,05 мм
a	14 мм
d	25 мм
d1	32,2 мм
f0	14,93
r1s min	0,3 мм
rs min	0,6 мм
Вес	0
Класс точности	P4
Контактный угол alpha	25 °
Марка	SNR





Производительность	
Axial displacement K Factor	0,8
axial rigidity	86 N/µm
radial rigidity	183 N/µm
Величина предварительной нагрузки	11000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Предельная скорость масла Lub	44 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	29 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	48 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 220 даН
Производительность при статической нагрузке C0	820 даН
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	6,3 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	8,7 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,52 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz
Уровень предварительной нагрузки	7

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru

Рекомендации по объему	
D6	34,3 мм
Da max	42,5 мм
Db max	42,5 мм
da min	29,5 мм
db min	29,5 мм
r1a max	0,3 мм
ra max	0,6 мм

Другие характеристики	
Вес	0,08 кг