ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

Техническая спецификация
PDF 7006.HV.U.J74

Технические характеристики	
B	13 мм
D	55 мм
D1	46,95 мм
D2	50,42 мм
a	16 мм
d	30 мм
d1	38,1 мм
f0	15,11
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Класс точности	P4
Контактный угол alpha	25 °
Марка	SNR





Производительность	
Axial displacement K Factor	0,74
axial rigidity	98 N/µm
radial rigidity	211 N/µm
Величина предварительной нагрузки	13000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Предельная скорость масла Lub	38 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	25 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	62 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 560 даН
Производительность при статической нагрузке C0	1 120 даН
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	6,78 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	9,22 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,81 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz
Уровень предварительной нагрузки	7

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru

Рекомендации по объему	
D6	40,5 мм
Da max	49,5 мм
Db max	49,5 мм
da min	35,5 мм
db min	35,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики	
Вес	0,11 кг