ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

Техническая спецификация
PDF 7007.CV.U.J74

Технические характеристики	
B	14 мм
D	62 мм
D1	53,1 мм
D2	57,47 мм
a	13 мм
d	35 мм
d1	43,2 мм
f0	14,97
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Класс точности	P4
Контактный угол alpha	15 °
Марка	SNR





Производительность	
Axial displacement K Factor	1,54
axial rigidity	45 N/µm
radial rigidity	264 N/µm
Величина предварительной нагрузки	10000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Предельная скорость масла Lub	36 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	24 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	81 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 990 даН
Производительность при статической нагрузке C0	1 460 даН
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	6,74 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	9,26 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,96 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz
Уровень предварительной нагрузки	7

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru

Рекомендации по объему	
D6	46,1 мм
Da max	56,5 мм
Db max	56,5 мм
da min	40,5 мм
db min	40,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики	
Вес	0,15 кг