ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

# Техническая спецификация
# PDF 7014UADG/GNP42U3G*





| Технические характеристики | |
|---|---|
| B | 20 мм |
| D | 110 мм |
| D1 | 96,4 мм |
| D2 | 102,7 мм |
| a | 31,1 мм |
| d | 70 мм |
| d1 | 83,6 мм |
| d2 | 80,5 мм |
| f0 | 15,9 |
| r1s min | 0,6 мм |
| rs min | 1,1 мм |
| Вес | 0 |
| Класс точности | P42 |
| Контактный угол alpha | 25 ° |
| Марка | NTN |

| Производительность | |
|---|---|
| axial rigidity | 225,2 N/µm |
| radial rigidity | 480 N/µm |
| Величина предварительной нагрузки | 46000 даН |
| Макс. рабочая температура | 120 °C |
| Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Предельная скорость масла Lub | 18 200 об./мин. |
| Предельная скорость смазки Lub | 11 300 об./мин. |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 4 600 даН |
| Производительность при статической нагрузке C0 | 4 300 даН |
| Собственная частота B.E. (60 об./мин.) | 9,24 Hz |
| Собственная частота B.I. (60 об./мин.) | 11,76 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 7,46 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,44 Hz |
| Уровень предварительной нагрузки | GN |

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru

| Рекомендации по объему | |
|---|---|
| D6 | 83,9 мм |
| Da max | 103 мм |
| Db max | 105,5 мм |
| da min | 77 мм |
| r1a max | 0,6 мм |
| ra max | 1 мм |

| Другие характеристики | |
|---|---|
| Вес | 0,61 кг |