ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

Техническая спецификация
PDF 7015.CV.U.J84

Технические характеристики	
B	20 мм
D	115 мм
D1	102,2 мм
D2	108,36 мм
a	23 мм
d	75 мм
d1	87,8 мм
f0	15,89
r1s min	0,6 мм
rs min	1,1 мм
Вес	0
Класс точности	P4
Контактный угол alpha	15 °
Марка	SNR





Производительность	
Axial displacement K Factor	1,06
axial rigidity	138 N/µm
radial rigidity	720 N/µm
Величина предварительной нагрузки	76000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Предельная скорость масла Lub	18 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	12 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	255 даН
Производительность при динамической нагрузке C	4 910 даН
Производительность при статической нагрузке C0	4 790 даН
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	9,67 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	12,33 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,86 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz
Уровень предварительной нагрузки	8

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru

Рекомендации по объему	
D6	91,7 мм
Da max	108 мм
Db max	108 мм
da min	82 мм
db min	82 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики	
Вес	0,64 кг