



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс




Техническая спецификация PDF 7016UCG/GNP42U3G*



Технические характеристики

B	22 мм
D	125 мм
D1	109,8 мм
D2	116,9 мм
a	24,8 мм
d	80 мм
d1	95,2 мм
d2	91,7 мм
f0	15,7
r1s min	0,6 мм
rs min	1,1 мм
Вес	0
Класс точности	P42
Контактный угол alpha	15 °
Марка	NTN



Производительность

axial rigidity	106,3 N/μm
radial rigidity	610 N/μm
Величина предварительной нагрузки	36500 даН
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-20 °С
Предельная скорость масла Lub	18 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	11 400 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	6 050 даН
Производительность при статической нагрузке C0	5 800 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,16 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	11,84 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,48 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz
Уровень предварительной нагрузки	GN



Рекомендации по объему

D6	95,4 мм
Da max	118 мм
Db max	120,5 мм
da min	87 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,86 кг
-----	---------