ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

NTN SNR

Техническая спецификация
PDF N.313.E.G15

Технические характеристики	
B	33 мм
D	140 мм
E	124,5 мм
F	82,5 мм
d	65 мм
d1	90,5 мм
r1s min	2,1 мм
rs min	2,1 мм
Вес (без кольца HJ)	2,28 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	SNR





Производительность	
Nlim	6 000 об./мин.
Nref	4 600 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	2 330 daH
Производительность при динамической нагрузке C	18 200 daH
Производительность при статической нагрузке C0	19 300 daH
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	5,18 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	7,82 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,73 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	129 мм
Db min	126 мм
Dc max	122 мм
da min	76 мм
r1a max	2 мм
ra max	2 мм

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru