ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

NTN SNR

Техническая спецификация
PDF N211ET2XC3

Технические характеристики	
B	21 мм
D	100 мм
E	90 мм
F	66 мм
d	55 мм
d1	70,8 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	0,63 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN





Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	7 400 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	6 300 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 130 daH
Производительность при динамической нагрузке C	8 250 daH
Производительность при статической нагрузке C0	9 300 daH
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	6,77 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	9,23 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,35 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	93,5 мм
Db min	91 мм
Dc max	88 мм
da min	63 мм
r1a max	1 мм
ra max	1,5 мм

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru