




Техническая спецификация PDF 30211.A



Технические характеристики	
B	21 мм
C	18
D	100 мм
T	22,75 мм
Y0	0,81
Y2	1,48
a	21 мм
d	55 мм
d1	75,2 мм
e	0,4
r1s min	1,5 мм
rs min	2 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T3DB055



Производительность	
Nlim	7 300 об./мин.
Nref	4 500 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 390 даН
Производительность при динамической нагрузке C	9 520 даН
Производительность при статической нагрузке C0	11 400 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,09 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	10,91 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,35 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	4 мм
Cb min	4,5 мм



Da max	91,5 мм
Da min	88 мм
Db min	94 мм
da max	64 мм
db min	65 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	2 мм

Другие характеристики

Вес	0,71 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	18 мм
---	-------