ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

NTN SNR

Техническая спецификация
PDF 31307.A

Технические характеристики	
B	21 мм
C	15
D	80 мм
T	22,75 мм
Y0	0,4
Y2	0,73
a	25,8 мм
d	35 мм
d1	59,1 мм
e	0,83
r1s min	1,5 мм
rs min	2 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T7FB035



Производительность	
Nlim	9 600 об./мин.
Nref	5 500 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	940 daN
Производительность при динамической нагрузке C	6 910 daN
Производительность при статической нагрузке C0	7 720 daN
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	6,72 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	9,28 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,32 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	3 мм
Cb min	7,5 мм

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru

Da max	71,5 мм
Da min	62 мм
Db min	76,5 мм
da max	44 мм
db min	45 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	2 мм

Другие характеристики	
Вес	0,52 кг

m.ncatalog.fo.features-other-performance	
C	15 мм