ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

NTN SNR

Техническая спецификация
PDF 31330XU

Технические характеристики	
B	75 мм
C	50
D	320 мм
T	82 мм
Y0	0,4
Y2	0,73
a	100,5 мм
d	150 мм
d1	237,5 мм
e	0,83
r1s min	4 мм
rs min	5 мм
Вес	27
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T7GB150



Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	1 600 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 200 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	9 720 daH
Производительность при динамической нагрузке C	77 500 daH
Производительность при статической нагрузке C0	103 000 daH
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	6,78 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	9,22 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,59 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	9 мм
Cb min	32 мм

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru

Da max	300 мм
Da min	250 мм
Db min	300 мм
da max	176 мм
db min	172 мм
r1a max	3 мм
ra max	4 мм

Другие характеристики	
Вес	27,7 кг

m.ncatalog.fo.features-other-performance	
C	50 мм