



Техническая спецификация PDF 22205.EAW33C3*



| Технические характеристики | |
|----------------------------|---------|
| B | 18 мм |
| D | 52 мм |
| D1 | 45,5 мм |
| Y0 | 1,96 |
| Y1 | 2 |
| Y2 | 2,98 |
| b | 3 мм |
| d | 25 мм |
| d2 | 30,5 мм |
| e | 0,34 |
| k | 1,5 мм |
| rs min | 1 мм |
| Вес | 0 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |



| Производительность | |
|---|-----------------|
| Nlim | 17 000 об./мин. |
| Nref | 13 000 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка Cu | 470 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 5 730 даН |
| Производительность при статической нагрузке C0 | 4 610 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 5,64 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 8,36 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 4,85 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,4 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|---------|
| Da max | 46,4 мм |
| da min | 30,6 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 1 мм |
|--------|------|

Другие характеристики

| | |
|-----|---------|
| Вес | 0,16 кг |
|-----|---------|