



## Техническая спецификация PDF 22211EMKW33C4\*



| Технические характеристики |         |
|----------------------------|---------|
| B                          | 25 мм   |
| D                          | 100 мм  |
| D1                         | 89,7 мм |
| Y0                         | 2,89    |
| Y1                         | 2,95    |
| Y2                         | 4,39    |
| b                          | 6,4 мм  |
| d                          | 55 мм   |
| e                          | 0,23    |
| k                          | 3 мм    |
| rs min                     | 1,5 мм  |
| Вес                        | 0       |
| Класс радиального зазора   | C4      |
| Кол-во отверстий смазки    | 3       |
| Марка                      | SNR     |
| Обозн. втулки              | H311    |



| Производительность                                  |                |
|---|----------------|
| Nlim  | 8 200 об./мин. |
| Nref  | 6 100 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                           | 200 °C         |
| Мин. рабочая температура                            | -40 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка $C_u$               | 1 690 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 14 800 даН     |
| Производительность при статической нагрузке $C_0$   | 14 000 даН     |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)              | 7,2 Hz         |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)              | 9,8 Hz         |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)   | 6,29 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)        | 0,42 Hz        |

| Рекомендации по объему |       |
|------------------------|-------|
| Da max                 | 91 мм |
| da min                 | 64 мм |



---

|        |        |
|--------|--------|
| ra max | 1,5 мм |
|--------|--------|

**Другие характеристики**

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 0,81 кг |
|-----|---------|