



Техническая спецификация PDF 22216.EAW33C4*



| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 33 мм |
| D | 140 мм |
| D1 | 126,7 мм |
| Y0 | 3,06 |
| Y1 | 3,13 |
| Y2 | 4,67 |
| b | 7,9 мм |
| d | 80 мм |
| d2 | 94,9 мм |
| e | 0,22 |
| k | 3,5 мм |
| rs min | 2 мм |
| Вес | 2 |
| Класс радиального зазора | C4 |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |



| Производительность | |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Nlim | 5 800 об./мин. |
| Nref | 4 300 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 3 430 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 27 800 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 28 700 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 8,12 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 10,88 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,68 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,43 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 129 мм |
| da min | 91 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 2 мм |
|--------|------|

| Другие характеристики | |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| | |
|-----|---------|
| Вес | 2,07 кг |
|-----|---------|