



Техническая спецификация PDF 22220.EMW33*



| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 46 мм |
| D | 180 мм |
| D1 | 160,8 мм |
| Y0 | 2,78 |
| Y1 | 2,84 |
| Y2 | 4,23 |
| b | 11,2 мм |
| d | 100 мм |
| e | 0,24 |
| k | 5 мм |
| rs min | 2,1 мм |
| Вес | 4 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |



| Производительность | |
|---|----------------|
| Nlim | 4 600 об./мин. |
| Nref | 3 600 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка Cu | 5 260 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 47 200 даН |
| Производительность при статической нагрузке C0 | 49 500 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 7,61 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 10,39 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,23 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,42 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 168 мм |
| da min | 112 мм |
| ra max | 2 мм |



Другие характеристики

| | |
|-----|---------|
| Вес | 4,76 кг |
|-----|---------|