



Техническая спецификация PDF 22224.EMKW33C3*



| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 58 мм |
| D | 215 мм |
| D1 | 192,3 мм |
| Y0 | 2,68 |
| Y1 | 2,74 |
| Y2 | 4,08 |
| b | 12,2 мм |
| d | 120 мм |
| e | 0,25 |
| k | 6 мм |
| rs min | 2,1 мм |
| Вес | 8 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |
| Обозн. втулки | H3124 |



| Производительность | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Nlim | 3 800 об./мин. |
| Nref | 3 000 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C_u | 7 130 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 68 800 даН |
| Производительность при статической нагрузке C_0 | 75 300 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 7,62 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 10,38 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,27 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,42 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 203 мм |
| da min | 132 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 2 мм |
|--------|------|

| Другие характеристики | |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| | |
|-----|---------|
| Вес | 8,65 кг |
|-----|---------|