



Техническая спецификация PDF 22232.EAKW33C4*



Технические характеристики	
B	80 мм
D	290 мм
D1	258,7 мм
Y0	2,63
Y1	2,69
Y2	4
b	16,9 мм
d	160 мм
d2	190 мм
e	0,25
k	8 мм
rs min	3 мм
Вес	22
Класс радиального зазора	C4
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR
Обозн. втулки	H3132



Производительность	
Nlim	2 800 об./мин.
Nref	2 000 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	12 000 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	122 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	139 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,6 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	10,4 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,17 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	276 мм



da min	174 мм
ra max	2,5 мм

Другие характеристики

Вес	22,8 кг
-----	---------