



## Техническая спецификация PDF 22260BL1KC3

| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 140 мм   |
| D                          | 540 мм   |
| D1                         | 468,9 мм |
| Y0                         | 2,51     |
| Y1                         | 2,57     |
| Y2                         | 3,83     |
| b                          | 20 мм    |
| d                          | 300 мм   |
| d2                         | 380 мм   |
| e                          | 0,26     |
| k                          | 12 мм    |
| rs min                     | 5 мм     |
| Класс радиального зазора   | C3       |
| Кол-во отверстий смазки    | 8        |
| Марка                      | NTN      |
| Обозн. втулки              | H3160    |

| Производительность   |                |
|--|----------------|
| Nlim   | 1 100 об./мин. |
| Nref   | 900 об./мин.   |
| Макс. рабочая температура                                  | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                                   | -40 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>             | 36 300 даН     |
| Производительность при динамической нагрузке C             | 267 000 даН    |
| Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub> | 435 000 даН    |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)                     | 8,19 Hz        |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)                     | 10,81 Hz       |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)          | 7,03 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)               | 0,43 Hz        |

| Рекомендации по объему |        |
|------------------------|--------|
| Ce min                 | 32 мм  |
| Da max                 | 520 мм |



---

|        |        |
|--------|--------|
| da min | 320 мм |
| db min | 318 мм |
| ra max | 4 мм   |