



Техническая спецификация PDF 22311.E.F800*

| Технические характеристики | |
|----------------------------|------------|
| B | 43 мм |
| D | 120 мм |
| D1 | 102,9 мм |
| Y0 | 1,83 |
| Y1 | 1,87 |
| Y2 | 2,79 |
| b | 7,8 мм |
| d | 55 мм |
| d2 | 68,7 мм |
| e | 0,36 |
| k | 3,5 мм |
| rs min | 2 мм |
| Вес | 2 |
| Класс радиального зазора | C4 Special |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |

| Производительность | |
|--|----------------|
| Nlim | 5 600 об./мин. |
| Nref | 4 600 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 2 540 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 29 600 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 27 400 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 5,61 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 8,39 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 4,7 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,4 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 109 мм |
| da min | 66 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 2 мм |
|--------|------|

| Другие характеристики | |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| | |
|-----|---------|
| Вес | 2,34 кг |
|-----|---------|