



## Техническая спецификация PDF 22320.E.F800\*

Технические характеристики	
B	73 мм
D	215 мм
D1	186,7 мм
Y0	1,93
Y1	1,98
Y2	2,94
b	13,3 мм
d	100 мм
d2	126,7 мм
e	0,34
k	6 мм
rs min	3 мм
Вес	12
Класс радиального зазора	C4 Special
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR

Производительность	
Nlim	3 100 об./мин.
Nref	2 600 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	7 240 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	82 700 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	84 400 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,08 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	8,92 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,96 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	201 мм
da min	114 мм



---

ra max	2,5 мм
--------	--------

Другие характеристики	
-----------------------	--

Вес	12,78 кг
-----	----------