



## Техническая спецификация PDF 22322.EAKW33C4\*



| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 80 мм    |
| D                          | 240 мм   |
| D1                         | 208,1 мм |
| Y0                         | 2,04     |
| Y1                         | 2,09     |
| Y2                         | 3,11     |
| b                          | 15,6 мм  |
| d                          | 110 мм   |
| d2                         | 138,9 мм |
| e                          | 0,32     |
| k                          | 7 мм     |
| rs min                     | 3 мм     |
| Вес                        | 16       |
| Класс радиального зазора   | C4       |
| Кол-во отверстий смазки    | 3        |
| Марка                      | SNR      |
| Обозн. втулки              | H2322    |



| Производительность                                  |                |
|---|----------------|
| Nlim  | 2 800 об./мин. |
| Nref  | 2 300 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                           | 200 °C         |
| Мин. рабочая температура                            | -40 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                  | 8 450 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 97 500 даН     |
| Производительность при статической нагрузке C0      | 97 200 даН     |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)              | 5,6 Hz         |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)              | 8,4 Hz         |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)   | 4,7 Hz         |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)        | 0,4 Hz         |

| Рекомендации по объему |        |
|------------------------|--------|
| Da max                 | 226 мм |



|        |        |
|--------|--------|
| da min | 124 мм |
| ra max | 2,5 мм |

**Другие характеристики**

|     |          |
|-----|----------|
| Вес | 16,51 кг |
|-----|----------|