



Техническая спецификация PDF 22328.E.F800*

| Технические характеристики | |
|----------------------------|------------|
| B | 102 мм |
| D | 300 мм |
| D1 | 260,3 мм |
| Y0 | 1,98 |
| Y1 | 2,03 |
| Y2 | 3,02 |
| b | 18,9 мм |
| d | 140 мм |
| d2 | 181,7 мм |
| e | 0,33 |
| k | 9 мм |
| rs min | 4 мм |
| Вес | 34 |
| Класс радиального зазора | C4 Special |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |

| Производительность | |
|--|----------------|
| Nlim | 2 200 об./мин. |
| Nref | 1 600 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 12 900 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 154 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 172 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 6,57 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 9,43 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 5,3 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,41 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 283 мм |
| da min | 157 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 3 мм |
|--------|------|

Другие характеристики

| | |
|-----|---------|
| Вес | 34,9 кг |
|-----|---------|