



## Техническая спецификация PDF 22332.EMKW33C3\*



Технические характеристики	
B	114 мм
D	340 мм
D1	295,2 мм
Y0	1,98
Y1	2,03
Y2	3,02
b	20,3 мм
d	160 мм
d2	219 мм
e	0,33
k	10 мм
rs min	4 мм
Вес	50
Класс радиального зазора	C3
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR
Обозн. втулки	H2332



Производительность	
Nlim	1 900 об./мин.
Nref	1 400 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	15 800 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	195 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	221 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,58 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	9,42 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,33 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Ce min	8 мм



Da max	323 мм
da min	177 мм
db min	174 мм
ra max	3 мм

**Другие характеристики**

Вес	50 кг
-----	-------