



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс

Техническая спецификация PDF 23092BL1

Технические характеристики	
B	163 мм
D	680 мм
D1	612 мм
Y0	2,82
Y1	2,88
Y2	4,29
b	27 мм
d	460 мм
d2	531 мм
e	0,23
k	16 мм
rs min	6 мм
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	NTN

Производительность	
Nlim	750 об./мин.
Nref	570 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C_u	93 900 даН
Производительность при динамической нагрузке C	360 000 даН
Производительность при статической нагрузке C_0	745 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	13,14 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	15,86 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	10,48 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	657 мм
da min	483 мм
ra max	5 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс

