



## Техническая спецификация PDF 231/600BL1K

| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 300 мм   |
| D                          | 980 мм   |
| D1                         | 859,5 мм |
| Y0                         | 2,17     |
| Y1                         | 2,22     |
| Y2                         | 3,3      |
| b                          | 33 мм    |
| d                          | 600 мм   |
| d2                         | 720 мм   |
| e                          | 0,3      |
| k                          | 20 мм    |
| rs min                     | 7,5 мм   |
| Класс радиального зазора   | CN       |
| Кол-во отверстий смазки    | 8        |
| Марка                      | NTN      |
| Обозн. втулки              | H31/600  |

| Производительность                                |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Nlim                                              | 520 об./мин.  |
| Nref                                              | 280 об./мин.  |
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C        |
| Мин. рабочая температура                          | -40 °C        |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 106 600 даН   |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 900 000 даН   |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 1 840 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 10,17 Hz      |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)            | 12,83 Hz      |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 8,37 Hz       |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,44 Hz       |

| Рекомендации по объему |        |
|------------------------|--------|
| Ce min                 | 22 мм  |
| Da max                 | 948 мм |



---

|        |        |
|--------|--------|
| da min | 632 мм |
| db min | 632 мм |
| ra max | 6 мм   |