



## Техническая спецификация PDF 23134EMW33C4\*



| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 88 мм    |
| D                          | 280 мм   |
| D1                         | 249,7 мм |
| Y0                         | 2,34     |
| Y1                         | 2,39     |
| Y2                         | 3,56     |
| b                          | 13,7 мм  |
| d                          | 170 мм   |
| e                          | 0,28     |
| k                          | 6 мм     |
| rs min                     | 2,1 мм   |
| Вес                        | 21       |
| Класс радиального зазора   | C4       |
| Кол-во отверстий смазки    | 3        |
| Марка                      | SNR      |



| Производительность                                  |                |
|---|----------------|
| Nlim  | 2 300 об./мин. |
| Nref  | 1 700 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                           | 200 °C         |
| Мин. рабочая температура                            | -40 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                  | 11 200 даН     |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 127 000 даН    |
| Производительность при статической нагрузке C0      | 170 000 даН    |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)              | 9,62 Hz        |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)              | 12,38 Hz       |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)   | 7,74 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)        | 0,44 Hz        |

| Рекомендации по объему |        |
|------------------------|--------|
| Da max                 | 268 мм |
| da min                 | 182 мм |
| ra max                 | 2 мм   |



**Другие характеристики**

|     |          |
|-----|----------|
| Вес | 21,55 кг |
|-----|----------|