



Техническая спецификация PDF 23248EMKW33C3*



| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 160 мм |
| D | 440 мм |
| D1 | 382,1 мм |
| Y0 | 1,91 |
| Y1 | 1,95 |
| Y2 | 2,9 |
| b | 27 мм |
| d | 240 мм |
| e | 0,35 |
| k | 16 мм |
| rs min | 4 мм |
| Вес | 107 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Кол-во отверстий смазки | 8 |
| Марка | SNR |
| Обозн. втулки | H2348H |



| Производительность | |
|---|----------------|
| Nlim | 1 400 об./мин. |
| Nref | 800 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C_u | 23 700 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 327 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C_0 | 444 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 8,14 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 10,86 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,68 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,43 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 423 мм |
| da min | 257 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 3 мм |
|--------|------|

Другие характеристики

| | |
|-----|-----------|
| Вес | 107,43 кг |
|-----|-----------|