



Техническая спецификация PDF 23284BL1KC3

| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 272 мм |
| D | 760 мм |
| D1 | 642,7 мм |
| Y0 | 1,82 |
| Y1 | 1,86 |
| Y2 | 2,77 |
| b | 33 мм |
| d | 420 мм |
| d2 | 528 мм |
| e | 0,36 |
| k | 20 мм |
| rs min | 7,5 мм |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Кол-во отверстий смазки | 8 |
| Марка | NTN |
| Обозн. втулки | H3284 |

| Производительность | |
|--|---------------|
| Nlim | 700 об./мин. |
| Nref | 340 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 120 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 80 000 даН |
| Производительность при динамической нагрузке C | 655 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 1 200 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 8,2 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 10,8 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,95 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,43 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Ce min | 16 мм |
| Da max | 728 мм |



| | |
|--------|--------|
| da min | 452 мм |
| db min | 449 мм |
| ra max | 6 мм |