





Техническая спецификация PDF 23948EMD1*



Технические характеристики	
B	60 мм
D	320 мм
D1	301 мм
Y0	4,31
Y1	4,4
Y2	6,56
b	9 мм
d	240 мм
d2	262 мм
e	0,15
k	5 мм
rs min	2,1 мм
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	4
Марка	NTN



Производительность	
Nlim	2 000 об./мин.
Nref	1 300 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	12 900 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	81 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	119 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	17,66 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	20,34 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	14,05 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	309,8 мм
da min	250,2 мм
ra max	2 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

