



## Техническая спецификация PDF 24026.EAK30W33C3\*

| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 69 мм    |
| D                          | 200 мм   |
| D1                         | 178,6 мм |
| Y0                         | 2,13     |
| Y1                         | 2,18     |
| Y2                         | 3,25     |
| b                          | 8,34 мм  |
| d                          | 130 мм   |
| d2                         | 143 мм   |
| e                          | 0,31     |
| k                          | 4 мм     |
| rs min                     | 2 мм     |
| Вес                        | 7        |
| Класс радиального зазора   | C3       |
| Кол-во отверстий смазки    | 3        |
| Марка                      | SNR      |

| Производительность                                         |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Nlim                                                       | 3 100 об./мин. |
| Nref                                                       | 2 300 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                                  | 200 °C         |
| Мин. рабочая температура                                   | -40 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>             | 6 250 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE        | 68 400 даН     |
| Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub> | 90 900 даН     |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)                     | 10,16 Hz       |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)                     | 12,84 Hz       |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)          | 8,26 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)               | 0,44 Hz        |

| Рекомендации по объему |          |
|------------------------|----------|
| Da max                 | 191,2 мм |
| da min                 | 138,8 мм |



---

|        |      |
|--------|------|
| ra max | 2 мм |
|--------|------|

| Другие характеристики |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

|     |        |
|-----|--------|
| Вес | 7,5 кг |
|-----|--------|