



Техническая спецификация PDF 24026EAK30W33*

| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 69 мм |
| D | 200 мм |
| D1 | 178,6 мм |
| Y0 | 2,13 |
| Y1 | 2,18 |
| Y2 | 3,25 |
| b | 8,34 мм |
| d | 130 мм |
| d2 | 143 мм |
| e | 0,31 |
| k | 4 мм |
| rs min | 2 мм |
| Вес | 7 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |

| Производительность | |
|--|----------------|
| Nlim | 3 100 об./мин. |
| Nref | 2 300 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 6 250 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 68 400 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 90 900 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 10,16 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 12,84 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 8,26 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,44 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|----------|
| Da max | 191,2 мм |
| da min | 138,8 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 2 мм |
|--------|------|

| Другие характеристики | |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| | |
|-----|--------|
| Вес | 7,5 кг |
|-----|--------|