



Техническая спецификация PDF 24030.EAW33C3*



Технические характеристики	
B	75 мм
D	225 мм
D1	202,8 мм
Y0	2,2
Y1	2,25
Y2	3,34
b	8,9 мм
d	150 мм
d2	162,9 мм
e	0,3
k	4 мм
rs min	2,1 мм
Вес	10
Класс радиального зазора	C3
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR



Производительность	
Nlim	2 700 об./мин.
Nref	1 900 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	7 710 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	83 200 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	114 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	10,64 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	13,36 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	8,55 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	214,8 мм
da min	160,2 мм



ra max	2 мм
--------	------

Другие характеристики	
-----------------------	--

Вес	10,04 кг
-----	----------