



## Техническая спецификация PDF 24122.EAW33\*



Технические характеристики	
B	69 мм
D	180 мм
D1	157,2 мм
Y0	1,86
Y1	1,9
Y2	2,83
b	8,4 мм
d	110 мм
d2	121,7 мм
e	0,36
k	4 мм
rs min	2 мм
Вес	6
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR



Производительность	
Nlim	2 900 об./мин.
Nref	2 200 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	5 240 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	62 200 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	76 900 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,67 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	11,33 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,17 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	169 мм
da min	121 мм



---

ra max	2 мм
--------	------

**Другие характеристики**

Вес	6,68 кг
-----	---------