



Техническая спецификация PDF 24176BK30C3

Технические характеристики	
B	243 мм
D	620 мм
D1	528,8 мм
Y0	1,69
Y1	1,73
Y2	2,58
b	33 мм
d	380 мм
d2	450 мм
e	0,39
k	20 мм
rs min	5 мм
Класс радиального зазора	C3
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	NTN
Обозн. втулки	АН24176

Производительность	
Nlim	800 об./мин.
Nref	330 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	76 700 даН
Производительность при динамической нагрузке C	480 000 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	965 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,71 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	12,29 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	8,12 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	600 мм
da min	400 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс



ra max	4 мм
--------	------