



Техническая спецификация PDF 6T52-6E-230/670BL1KC4

Технические характеристики

B	230 мм
D	980 мм
Y0	3
Y1	3,07
Y2	4,57
b	33 мм
d	900 мм
e	0,22
k	20 мм
rs min	7,5 мм
Класс радиального зазора	C4
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	NTN
Обозн. втулки	H30/670

Производительность

Nlim	520 об./мин.
Макс. рабочая температура	150 °С
Мин. рабочая температура	-40 °С
Предельная усталостная нагрузка C _u	100 000 даН
Производительность при динамической нагрузке C	655 000 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	1 460 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	13,22 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	15,78 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	11,13 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz

Рекомендации по объему

Ce min	22 мм
Da max	952 мм
da min	928 мм
db min	695 мм
ra max	6 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

