



## Техническая спецификация PDF 16014



### Технические характеристики

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| B                        | 13 мм  |
| D                        | 110 мм |
| d                        | 70 мм  |
| f0                       | 16,5   |
| rs min                   | 0,6 мм |
| Вес                      | 0      |
| Класс радиального зазора | CN     |
| Марка                    | NTN    |

### Производительность

|  |                |
|--|----------------|
| f0   | 16             |
| Макс. рабочая температура                                  | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                                   | -20 °C         |
| Предельная скорость масла Lub                              | 7 100 об./мин. |
| Предельная скорость смазки Lub                             | 6 100 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>             | 103 даН        |
| Производительность при динамической нагрузке C             | 2 440 даН      |
| Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub> | 2 260 даН      |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)                     | 8,13 Hz        |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)                     | 9,87 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)          | 10,21 Hz       |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)               | 0,45 Hz        |

### Рекомендации по объему

|        |        |
|--------|--------|
| Da max | 106 мм |
| da min | 74 мм  |
| ra max | 0,6 мм |

### Другие характеристики

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 0,44 кг |
|-----|---------|

