ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

NTN SNR

Техническая спецификация
PDF 16016.C3

Технические характеристики	
B	14 мм
D	125 мм
D1	110,7 мм
d	80 мм
d1	96,9 мм
f0	16,1
rs min	0,6 мм
Вес	0
Класс радиального зазора	C3
Марка	SNR



Производительность	
Nlim	8 600 об./мин.
Nref	4 700 об./мин.
f0	16
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	137 daH
Производительность при динамической нагрузке C	3 030 daH
Производительность при статической нагрузке C0	3 070 daH
Собственная частота B.E. (60 об./мин.)	8,58 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.)	10,42 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	10,25 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz



Рекомендации по объему	
Da max	121 мм
da min	84 мм
ra max	0,6 мм

Другие характеристики	
Вес	0,61 кг

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 98А, оф. 208
Тел: +7(343)318 21 63 | E-mail: info@tm2010.ru Web: www.tm2010.ru