




Техническая спецификация PDF 60/28LLB/2AS



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|--------|
| B | 12 мм |
| D | 52 мм |
| d | 28 мм |
| f0 | 14,5 |
| rs min | 0,6 мм |
| Вес | 0 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Марка | NTN |

Производительность

| | |
|---|-----------------|
| f0 | 14 |
| Макс. рабочая температура | 110 °С |
| Мин. рабочая температура | -25 °С |
| Предельная скорость смазки Lub | 14 000 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка C_u | 34 даН |
| Производительность при динамической нагрузке C | 1 250 даН |
| Производительность при статической нагрузке C_0 | 740 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 4,11 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 5,89 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 5,42 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,41 Hz |

Рекомендации по объему

| | |
|-----------|--------|
| D_a max | 48 мм |
| d_a max | 34 мм |
| d_a min | 32 мм |
| r_a max | 0,6 мм |

Другие характеристики

| | |
|-----|--------|
| Вес | 0,1 кг |
|-----|--------|

