



Техническая спецификация PDF 6000LLUC3/LP03



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|--------|
| B | 8 мм |
| D | 26 мм |
| d | 10 мм |
| f0 | 12,4 |
| rs min | 0,3 мм |
| Вес | 0 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Марка | NTN |

Производительность

| | |
|--|-----------------|
| f0 | 12 |
| Макс. рабочая температура | 80 °C |
| Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Предельная скорость смазки Lub | 20 000 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 9 даН |
| Производительность при динамической нагрузке C | 455 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 196 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 2,56 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 4,44 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 3,47 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,37 Hz |

Рекомендации по объему

| | |
|--------|---------|
| Da max | 24 мм |
| da max | 13,5 мм |
| da min | 12 мм |
| ra max | 0,3 мм |

Другие характеристики

| | |
|-----|---------|
| Вес | 0,02 кг |
|-----|---------|

